



Bezeichnung / description / description	Einbausatz für Etanorm CPV 065-160 ET425
---	--

Betriebsdaten / operating data /
conditions de service

Fördermenge flow rate débit	m³/h	30 - 109
Förderhöhe flow head hauteur de refoulement	m	19 - 26
Laufreddiameter impellerdiameter diamètre de la roue	mm	137
Gehäusewerkstoff casing material matériau de corps		
Laufwerkstoff impeller material matériau de la roue		

Drehzahl Pump speed (RPM) Vitesse (tr/min)	1/min	2930
Frequenz Frequency Fréquence	Hz	50
Baujahr Year of manufacture l'année de construction		
Gewicht Weight Poids	kg	187
Baugröße Size Taille		065-160

Antrieb / Driver / Entraînement

Mit Motor		
Typ Type		LS 132 ST
Bauform Type of construction Forme de construction		V15/B35
Baugröße Size Taille		132S
ATEX ATEX ATEX		ohne
Kaltleiter PTC PTC thermistor thermistance CTP		

Motorbemessungsleistung P2 Rated power P2 Puissance nominale P2	kW	7,5
Wicklungsspannung Motor winding Bobinage moteur	V	3x 230/400
Motordrehzahl Motor speed (RPM) Vitesse moteur (1/min)	1/min	2930
Schutzart Protection class Degré de protection		IP55
Effizienzklasse Energy efficiency rating Classe d'efficacité énergétique		IE1
Polzahl Pole number Nombre de pôles		2-polig