UMA 200- 65/22C

Versions-Nr.: 2

Antrieb, Zubehör

Motorgröße	200D
Motordrehzahl	2921 1/min
Frequenz	50 Hz
Betrieb am Frequenzumrichter	Nein
Betriebsspannung	380 V
Motorbemessungsleist. P2	54,00 kW
vorhandene Reserve	26,78 %
Motornennstrom	113,7 A
Motorschutzart	IP68
Cosphi bei 4/4 Last	0,83
Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last	86,7 %
Temperaturfühler PT100	Ja
Kabel für PT100	20,00 m

Einschaltart	Direkteinschaltung
Stromart	Dreiphasen (3~)
Trinkwasserfüllung	Nein
J2 Wicklung	Ja
Kabelanlängung	Direkt ohne Leitungsverbinder
Kurzkabel	2 X R4 rond parallel
Kurzkabelquerschnitt	10,00 mm²
Kurzkabellänge	20,00 m

Anlängeleitungen ausgelegt für Verlegung in Luft an Flächen anliegend.

Kabel Abschirmung	ohne
Manteltyp	ohne

Aufstellungsplan

UMA 200- 65/22C
Unterwassermotor

Versions-Nr.: 2

Motor

Motorfabrikat	KSB
Motorgröße	200D
Leistung Motor	54,00 kW
Motorpolzahl	2
Drehzahl	2921 1/min
Hinweis:	Die Maßeinträge dokumentieren die ausgelegte Stufenzahl, die Darstellung dagegen ist symbolisch.

Anschlüsse

Druckstutzen Nennweite DN2	DN 150 / EN 1092-2
Nenndruck drucks.	PN 16

Gewicht netto

Motor, Kabel	199 kg

Rohrleitungen spannungsfrei anschließen