

Motor 7,5 kW, 2-polig, 132S, V15, 50/60Hz, 400/690V

Antrieb, Zubehör

Antriebstyp	Elektromotor	Isolierstoffklasse	F nach IEC 34-1
Antriebsnorm mech.	IEC	Motorschutzart	IP55
Motorfabrikat	KSB-Motor	Cosphi bei 4/4 Last	0,83
Bereitstellung Antrieb durch	Standardmotor liefert KSB - montiert KSB	Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last	90,1 %
Bauform	V15	Temperaturfühler	3 Kaltleiter
Motorgröße	132S	Klemmenkastenstellung	0°/360° (oben) Blick auf den Saugstutzen
Effizienzklasse	Effizienzklasse IE3 gem. IEC60034-30-1	Wicklung	400 / 690 V
Motordrehzahl	2938 1/min	Motorpolzahl	2
Frequenz	50 Hz	Schaltart	Dreieck
Bemessungsspannung	400 V	Motor Kühlmethode	Oberflächenkühlung
Motorbemessungsleist. P2	7,50 kW	Motorwerkstoff	Aluminium
vorhandene Reserve	4,23 %	Fu-Betrieb zugelassen	geeignet für FU-Betrieb
Motornennstrom	14,6 A	Schalldruckpegel des Motors	71 dBa
Anlaufstromverhältnis IA/IN	8,9		

Motor

Motorfabrikat	KSB-Motor
Motorgröße	132S
Leistung Motor	7,50 kW
Motorpolzahl	2
Drehzahl	2938 1/min
Lage Klemmenkasten	0°/360° (oben) Blick auf den Saugstutzen

Gewicht netto

Motor	63 kg
-------	-------