

Actf 9(

**Antrieb, Zubehör**

<p>Antriebstyp Antriebsnorm mech. Motorfabrikat Baureihe Motorhersteller</p> <p>Bereitstellung Antrieb durch</p> <p>Bauform MotorgroÙe Effizienzklasse</p> <p>Drehzahlauswahl</p>	<p>Elektromotor IEC KSB SuPremE® SuPremE C2 (mit PumpDrive2 Adapterplatte, nicht abnehmbar) Standardmotor liefert KSB - montiert KSB B3 180L Effizienzklasse IE4 gem. IEC/CD60034-30 Ed.2 – magnetfrei. Der Wirkungsgrad des Motors ist auch bei 25 % der Nennleistung an einer quadratischen Drehmoment- Drehzahlkennlinie &gt; 95 % des Nennwirkungsgrades. Angepasste Drehzahl</p>	<p>Frequenz 50 Hz Ausgelegt für den Betrieb am Frequenzumrichter Ja  Bemessungsspannung 400 V Motorbemessungsleist. P2 22,00 kW vorhandene Reserve 29,68 % Motornennstrom 48,5 A Isolierstoffklasse F nach IEC 34-1 Motorschutzart IP55 Cosphi bei 4/4 Last 0,76 Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last 94,6 % Temperaturfühler 3 Kaltleiter Klemmenkastenstellung 0°/360° (oben) Blick auf den Saugstutzen Wicklung 400 V Schaltart Stern Motorkühlmethode Oberflächenkühlung Motorwerkstoff Grauguss GG/Gusseisen Schalldruckpegel des Motors 62 dBa Antriebsfarbe Wie Pumpe</p>
---	---	--