

PDRV2_037K00M_KSUPBE4P2_MPOOO

Digitaleingang :
 1x, Freischaltung der Hardware
 5x, parametrierbar

Relaisausgang:
 2x Wechsler, parametrierbar

IP Schutzklasse IP55
 Umgebungstemperatur -10 - +50°C
 Rel. Luftfeuchtigkeit max 85 %, keine Betauung

Gehäuse:
 Kühlkörper : Aluminiumdruckguss
 Gehäusedeckel : Aluminiumdruckguss
 Bedieneinheit : Polyamid, glasfaserverstärkt
 Hersteller KSB
 Baureihe PumpDrive 2

Ausführung

M12-Modul	mit	Nennleistung	37,00 kW
Fernbetrieb	ohne	Max. zulässiger Strom	81,5 A
Feldbus	Profibus	PumpDrive Gehäuse Größe	E
Hauptschalter	ohne	Gewicht	58 kg
Montage	MM - Montiert auf einem Motor		

KABEL PDRV2 CAN M12-ST./ST.3M

Kabel PDRV2 CAN M12 - Stecker/Stecker - 3 m	Material-Nr.:	01533749
--	---------------	----------

ZUSATZMODUL PDRV2-CAN-R-KIT

Zusatzmodul PDRV2 - CAN-R-Kit Abschlusswiderstandskit CAN Bus	Material-Nr.:	01522993
---	---------------	----------