



Bezeichnung / description / description	GKM für Etanorm ETN 150-125-400 GG inkl. PumpDrive und PumpMeter
---	--

Betriebsdaten / operating data /
conditions de service

Fördermenge flow rate débit	m³/h	
Förderhöhe flow head hauteur de refoulement	m	
Lafraddiameter impellerdiameter diamètre de la roue	mm	
Gehäusewerkstoff casing material matériau de corps		
Laufwerkstoff impeller material matériau de la roue		

Drehzahl Pump speed (RPM) Vitesse (tr/min)	1/min	1500
Frequenz Frequency Fréquence	Hz	50
Baujahr Year of manufacture l'année de construction		2017
Gewicht Weight Poids	kg	520
Baugröße Size Taille		

Antrieb / Driver / Entraînement

Mit Motor, PumpDrive und PumpMeter		
Typ Type		225M-BWA7F3NPHDWWZWKSB
Bauform Type of construction Forme de construction		B3
Baugröße Size Taille		225M
ATEX ATEX ATEX		ohne
Kaltleiter PTC PTC thermistor thermistance CTP		

Motorbemessungsleistung P2 Rated power P2 Puissance nominale P2	kW	45
Wicklungsspannung Motor winding Bobinage moteur	V	3x 400
Motordrehzahl Motor speed (RPM) Vitesse moteur (1/min)	1/min	1500
Schutzart Protection class Degré de protection		
Effizienzklasse Energy efficiency rating Classe d'efficacité énergétique		
Polzahl Pole number Nombre de pôles		4-polig